

► Polycom® EagleEye Director

Amélioration des expériences de réunion grâce à l'intelligence de production automatique

Un producteur et un cameraman virtuels pour chaque visioconférence

La caméra à détection vocale Polycom® EagleEye Director introduit des expériences haute qualité de productions vidéo dédiées dans le monde de la visioconférence, sous une forme compacte montée sur écran.

Le logiciel intelligent EagleEye Director, les caméras doubles et les microphones avancés permettent une transition automatique et fluide, en direct, entre les plans sur l'orateur et les plans sur le groupe. N'ayant plus à manier la télécommande pour zoomer et recadrer ou incliner la caméra, les participants peuvent se consacrer pleinement à leur réunion.

L'innovation mène à la précision

La caméra à détection vocale EagleEye Director dispose d'une technologie de traitement puissante intégrée au socle de l'appareil, laquelle permet une utilisation avec n'importe quel système vidéo de téléprésence de salle Polycom. Grâce à une baie de sept microphones, la caméra à détection vocale EagleEye Director peut localiser les voix, quels que soient la taille et l'agencement de la salle.

Localiser, reconnaître, zoomer

Dès qu'une voix est localisée dans la salle, la caméra à détection vocale EagleEye Director s'appuie sur les algorithmes de reconnaissance faciale pour déterminer si l'utilisateur parle aux autres utilisateurs de la salle ou aux utilisateurs à distance. La caméra effectue un zoom avant automatique et cadre l'intervenant avec précision. Ce processus en trois étapes offre une expérience immersive aux participants à distance.

Les utilisateurs ont le choix entre 99 emplacements de caméra présélectionnés pour la localisation des voix par la caméra. Ce système convient parfaitement aux salles de classe et autres environnements pour lesquels l'agencement des salles peut être plus complexe.

La caméra à détection vocale EagleEye Director peut être utilisée avec n'importe quel système de téléprésence de salle Polycom, y compris les systèmes de la série Polycom HDX®.

En savoir plus

Découvrez les avantages que la caméra à détection vocale Polycom EagleEye Director et les autres solutions Polycom peuvent offrir à votre entreprise. Rendez-vous sur le site www.polycom.com ou contactez votre représentant Polycom.



- Optimisation des expériences de visualisation pour chaque visioconférence : la caméra à détection vocale EagleEye Director positionne automatiquement les orateurs au centre de l'écran, évitant ainsi aux utilisateurs les manipulations de télécommande visant à zoomer et recadrer ou incliner la caméra
- Augmentation de l'utilisation : les utilisateurs reconnaîtront que l'expérience vidéo a été améliorée, qu'elle réduit la fatigue liée aux conférences et augmente leur productivité
- Simplicité de configuration : les besoins limités en câbles permettent une configuration simple et rapide
- Participation naturelle à la conférence : nul besoin de porter un récepteur infrarouge ni d'utiliser des périphériques supplémentaires pour localiser les orateurs dans la pièce

Polycom EagleEye Director **Spécifications**

Le pack inclut :

- Base HDX EagleEye Director, alimentation et câbles nécessaires
2200-82559-xxx
- Base HDX EagleEye Director, alimentation et câbles nécessaires, ainsi qu'une caméra EagleEye III
7200-82631-xxx
- Base HDX EagleEye Director, alimentation et câbles nécessaires, ainsi que deux caméras EagleEye III
7200-82632-xxx

Caméras compatibles

- (2) EagleEye II
- (1) EagleEye II & (1) EagleEye III
- (2) EagleEye III

Systèmes vidéo compatibles Polycom

- Série HDX 9000
- Série HDX 8000
- Série HDX 7000
- Série HDX 6000

Modes

- Manuel (pas de localisation de voix)
- Voix (localisation de voix)
- Présélections (alignement de la caméra sur les présélections)

Taille de salle recommandée

- Jusqu'à 7,5 m x 7,5 m

Connexions

- 1 sortie HDCI vers le système vidéo
- USB pour les diagnostics et les mises à niveau locales
- Connecteur stéréo Phoenix pour le traitement audio à distance

Caractéristiques physiques

- Socle avec ensemble vertical
48,8 cm (H) x 64,3 cm (L) x 14,2 cm (P)

Alimentation électrique

- Détection automatique de l'alimentation
- Alimentation typique
 - 60 VA à 120 V, 50 Hz, 0,49 PF
 - 60 VA à 120 V, 60Hz, 0,49 PF
 - 74 VA à 200 V, 50 Hz, 0,40 PF
 - 73 VA à 200 V, 60 Hz, 0,40 PF
 - 87 VA à 260 V, 50 Hz, 0,34 PF
 - 86 VA à 260 V, 60 Hz, 0,36 PF



Conférence traditionnelle



Expérience améliorée avec EagleEye Director



Vue avant



Vue arrière



Vue latérale



Connexion de caméras

Polycom Worldwide Headquarters

4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588
1.800.POLYCOM ou +1.925.924.6000
www.polycom.com

Polycom EMEA

270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK
T +44 1753 723282 | F +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk

Polycom France

Tour Franklin, 24e étage, 100/101
Terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92042 Paris
T 0800-900-566 | F +33 (0) 1 41 32 19 98
www.polycom.fr

